



Overfladen på PE-rør er udsat for mange påvirkninger, som giver ridser i røret. Ridser i røret kan føre til lækager, når montage og samlinger gennemføres.



Vi ved.....

At den indvedinge overflade er uden ridser! Vi drager fordel af dette forhold med en ny udviklet- og patenteret Isiflo® Seal Liner.



Funktion

Med Isiflo® Seal Liner opnår du tre vejs tætning:

- 1 tætning: mellem Seal liner og indv. rørvæg.
- 2 tætning: mellem røret og koblingshuset.
- 3 tætning: Den alm. O-rings tætning i koblingen

Komposit materiale

Productet i vores stærke komposit materiale og udformet med "Venturi princippet" for at hindre tryktab og flow reduktion.

Fordele

- Ingen behov for special værktøj
- Tidsbesparende og hurtig installation
- Rejfnig af røret unødvendig
- Kan anvendes på gl. PE-rør (PN10)

Kan anvendes på

- Drikkevand
- Gas
- Trykluft
- Komprimeret luft

Isiflo Seal Liner

TYPE 182



SDR 11	Medium	VVS
Isiflo Seal Liner® 25x2,3	vand	072384.025
Isiflo Seal Liner® 32x3,0	vand	072384.032
Isiflo Seal Liner® 40x3,7	vand	072384.040
Isiflo Seal Liner® 50x4,6	vand	072384.050
Isiflo Seal Liner® 63x5,8	vand	072384.063
SDR 17	Medium	VVS
Isiflo Seal Liner® 25x2,3	gas	072384.025