

# Kemikaliebestandighed for Isiflo-materialer

Beständig

Delvis beständig

Ikke beständig

<u>Medium</u>	<u>Messing</u>	<u>Grilamid LV65H</u>	<u>POM</u>	<u>EPDM</u>	<u>NBR</u>	<u>FKM</u>
Drikkevand	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Gas (propan/butan)	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig
Etanol (sprit, HX35)	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig
Metanol (tresprit)	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Ikke beständig
Glykol	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Benzin	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig
Diesel	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig
Parafin	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig
Biolie/Biodiesel	Ikke beständig	Ikke beständig	Ikke beständig	Ikke beständig	Ikke beständig	Ikke beständig
Trykluft (Smurt)	Beständig	Beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig
Trykluft (Tør)	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Kloak / Afløb	Delvis beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Kalsiumklorid (i vand)	Ikke beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Magnesiumklorid (i vand)	Ikke beständig	Beständig	Delvis beständig	Beständig	Beständig	Beständig
Ozon	Beständig	Ikke beständig	Ikke beständig	Beständig	Ikke beständig	Beständig
Eddike	Ikke beständig	Beständig	Beständig	Delvis beständig	Delvis beständig	Ikke beständig

**OBS!** Alle ISIFLO messing & Sprint koblinger er monteret med EPDM O-ring. NBR O-ring er lagervare, og kan bestilles!

**Støttebøsninger:** Lov krav v/gas installationer. Støtte anbefales generelt set, og skal altid bruges på tyndvægget rør (SDR17).